



riese und müller

Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Homage hybrid light

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	anthrazit glänzend, tannengrün (RAL 6009) oder weiß (RAL 9016)
Gabel	RST Capa ML, Lockout
Federelement	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung, einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-339, Alu, 30,4 x 300 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34,9 mm
Reifen	Schwalbe Marathon Racer 40-559, Reflex, faltbar
Schläuche	Schwalbe SV12A, französisches Ventil
Felgen	Alex Crostini M1.1/M1.2 OCR, 26", 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Deore (HB-M590-S), 32 Loch
Hinterradnabe	Shimano Deore (FH-M590-S), 32 Loch
Akku	Bosch Standardbatterie, Lithium-Ionen, 36 Volt, 8 Ah/288 Wh
Schiebehilfe	nein
Tretkurbel	FSA Metropolis, 42 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Hebie Chainglider open
Innenlager	Bosch drive unit
Kette	Shimano (CN-HG53), 110 Glieder
Kassette	Shimano Deore (CS-HG50) 9-fach: 11-12-14-16-18-21-24-28-32
Schaltwerk	Shimano Deore (RD-M591-S)
Schalthebel	SRAM Attack, Drehgriff, 9-Gang
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal 5207 HRC Freccia Lookin
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
Lenker	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 560 mm, 12°, schwarz
Vorbau	X-TAS-Y COVER 100 mm, 18°
Griffe	Ergon GP1-L-GFK
Bremsen	Avid Single Digit 5, V-Bremse
Bremshebel	Avid FR-5
Schutzbleche	SKS Trekking 45, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie, silber, 265-280 mm
Klingel	Original Billy
Ständer	Hebie 0663 X1 K1, schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC Lyt LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus LED
Sonstiges	-
Entfaltung	2,62 bis 7,61 m
Gewicht	21,9 kg
Rahmenhöhe	49 oder 56 cm