



riese und müller Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Jetstream hybrid

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	anthrazit matt oder weiß (RAL 9016)
Gabel	RST Capa ML, Lockout
Federelement	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung, einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-374, Alu, RH 46: 30.4 x 300 mm, RH 55: 30.4 x 350
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34,9 mm
Reifen	Schwalbe Marathon 47-559, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Ritchey Pro Girder SC OCR, 26", 32/36 Loch, schwarz
Speichen	vorne: Sapim Race DD, 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl, hinten: Sapim Strong ED, 2,3-2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Alfine (DH-S501), Nabendynamo für Scheibenbremse, 32 Loch
Hinterradnabe	Nabenmotor BionX PL-250, 250 Watt, für Scheibenbremse, 36 Loch, CAN-Bus-Technologie
Akku	Lithium-Ionen, 24 Volt, 10 Ah/240 Wh
Schiebehilfe	ja
Tretkurbel	Shimano Deore (FC-M590-S), 44-32-22, 170 mm, silber
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	integriert
Kette	Shimano (CN-HG53), 112 Glieder
Kassette	8-fach, Schraubkranz: 11-13-15-18-21-24-28-32
Schaltwerk	Shimano Deore LX (RD-T661 SGS)
Schalthebel	Shimano Drehgriff 8-Gang/3-Gang
Umwerfer	Shimano Deore SLX (FD-M660E6), 34,9 mm, dp, ds
Sattel	Selle Royal 5235 HRC Lookin Men
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
Lenker	Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz
Vorbau	HL Satori-Up, Alu, winkelverstellbar
Griffe	Ergon GP1-L-GFK
Bremsen	Tektro Auriga E-SUB, Scheibenbremse
Bremshebel	Tektro Auriga E-SUB für Scheibenbremse
Schutzbleche	SKS Trekking 53, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie, silber, 265-280 mm
Klingel	Original Billy
Ständer	Hebie 0663 X1 K1, schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo R senso plus LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus mit LED/Standlicht
Sonstiges	-
Entfaltung	1,39 bis 8,11 m
Gewicht	24,7 kg
Rahmenhöhe	46 oder 55 cm