



Homage speed 18/27-Gang

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	anthrazit matt, weiß (RAL 9016) o. blau (RAL 5003)
Gabel	Marzocchi MX Pro AIR 100mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
Federelement	FOX Float R, Luft, vielfach einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-374, Alu, 30.4x300 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34.9 mm
Reifen	Schwalbe Marathon Racer 40-559, Reflex, faltbar
Schläuche	Schwalbe SV12A, französisches Ventil
Felgen	Alex Crostini M1.1 /M1.2, 26", 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet, Felgenlöcher am Hinterrad asymmetrisch
Speichen	Sapim Race DD 2.0-1.8-2.0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Deore XT (HB-M760-S), 32 Loch, silber
Hinterradnabe	Shimano Deore XT (FH-M760-S), 32 Loch, silber
Tretkurbel	Sugino Alpina 800 D, 48-34, 170 mm schwarz/Shimano Deore (FC-M533-SK), 48-36-26, 170 mm, silber, Kettenschutzring
Innenlager	Shimano 105 (BB-5500), 118.5 mm
Kette	Shimano Deore LX (CN-HG73), 110 Glieder
Kassette	Shimano Deore (CS-HG50) 9-fach: 11-12-14-16-18-21-24-28-32
Schaltwerk	Shimano Deore XT Shadow (RD-M772 SGS)
Schalthebel	SRAM Attack, Drehgriff, 9-Gang/micro-index
Umwerfer	Shimano LX (FD-T661), 31.8 mm, dp, ds
Sattel	f'zi:k [cp] vitesse
Pedale	MTB, Aluminium, VP-196
Lenker	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 560 mm, 12°
Vorbau	X-TAS-Y COVER/AL 6061 T6, 100 mm, 18°
Griffe	Ritchey True Grips WCS
Bremsen	Avid Single Digit 5, V-Bremse
Bremshebel	Avid FR-5
Schutzbleche	SKS Trekking 45, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie XL, silber-schwarz
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp Zoom 26", schwarz
Lichtanlage	Optional
Sonstiges	Dämpferpumpe
Entfaltung	2,12 bis 8,70 m/1,62 bis 8,70 m
Gewicht	13,9 kg/14,2 kg
Rahmenhöhe	49 oder 56 cm

Stand: 16. Dezember 2008