


Delite hybrid 250 HT

Stand: 20. November 2009

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	gelb (RAL 1006), schwarz (RAL 9005) oder pastellblau (RAL 5024)
Gabel	Marzocchi Corsa TST 2 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
Federelement	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung, einstellb.
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-374, Alu, 30.4x300 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34.9 mm
Reifen	Schwalbe Supreme 50-559, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Ritchey Pro Girder SC OCR, 26", 32/36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet, Felgenlöcher asymmetrisch
Speichen	vorne: Sapim Race DD, 2.0-1.8-2.0 mm, Edelstahl, hinten: Sapim Strong ED, 2.3-2.0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Alfine (DH-S500B), Nabendynamo, 32 Loch, center lock
Hinterradnabe	Nabenmotor BionX PL-250HT, 250 Watt HT, für Scheibenbremse, 36 Loch, CAN-Bus-Technologie
Akku	Lithium-Ionen, 36 Volt, 10 Ah, 360 Wh
Schiebehilfe	ja
Tretkurbel	Sunrace, 53/42 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	TH BB-7420AL, 113 mm
Kette	KMC Z92, 114 Glieder
Kassette	Sunrace 8-fach, Schraubkranz: 13-15-17-19-21-24-28-32
Schaltwerk	Shimano SLX Shadow (RD-M662 SGS)
Schalthebel	SRAM Attack, Drehgriff, 8-Gang/micro-index
Umwerfer	Shimano 105 (FD-5501), 31.8 mm, dp, ds
Sattel	Selle Royal 5207 HRC Freccia Lookin
Pedale	MTB, Aluminium, VP-196
Lenker	X-TAS-Y Riser Bar, 625 mm, schwarz
Vorbau	X-TAS-Y High Cover 110 mm, 40°
Griffe	Ergon MP-1P-P-OE
Bremsen	Magura Louise, Scheibenbremse
Bremshebel	Magura Louise für Scheibenbremse
Schutzbleche	SKS Trekking 53, schwarz
Gepäckträger	Standard-Gepäckträger, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie XL, silber-schwarz
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp Zoom 26", schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Fly senso plus LED (174XSNDi), hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus (329/8ALK) mit LED/Standlicht
Sonstiges	Dämpferpumpe
Entfaltung	2,58 bis 8,17 m
Gewicht	25,7 kg
Rahmenhöhe	49, 54 oder 60 cm