



Frog

Stand: 20. November 2009

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	schwarz (RAL 9005) oder magenta (RAL4010)
Gabel	Aluminium, geschobene Schwinge
Federelement	Frog-Elastomer
Steuersatz	A-Headset, DiaCompe AL2
Sattelstütze	Frog, Alu 7075, 34.9x570 mm/Kalloy SP-368, Alu, 25.4x250 mm
Sattelklemme	Kalloy, r-m-Design, 40.0 mm/Kalloy XC-68, 34.9 mm
Reifen	Schwalbe Big Apple 50-305, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV3, französisches Ventil
Felgen	Alex Y303, 16", 24/36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim 2.0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Frog, 24-Loch, 75 mm, silber
Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-Gang, Freilauf (SG-8R20), 36 Loch
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Sunrace, 52 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	TH BB-7420AL, 113 mm
Kette	KMC Z92, 106 Glieder
Kassette	Shimano, 16 Zähne
Schaltwerk	Sunrace, Kettenspanner
Schalthebel	Shimano Nexus (SL-8S20)
Umwerfer	-
Sattel	fi'zi:k nisene 3
Pedale	Faltpedal Next FLD-50
Lenker	MTB AL 2014 T6, 520mm, schwarz
Vorbau	Frog, höhenverstellbar
Griffe	Ritchey True Grips WCS
Bremsen	Tektro J310, V-Bremse
Bremshebel	Tektro RS388A
Schutzbleche	Optionales Zubehör: SKS, schwarz
Gepäckträger	Optionales Zubehör: Gepäckträger
Pumpe	-
Klingel	Teil der optionalen Lichtausstattung (Original Billy)
Ständer	Optionales Zubehör: Seitenständer, Alu, schwarz
Lichtanlage	Optionales Zubehör: Beleuchtung Batterie
Sonstiges	Kettenstrebenschutz Edelstahl
Entfaltung	2,22 bis 6,70 m
Gewicht	11,9 kg
Rahmenhöhe	universal