



riese und müller

Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Homage hybrid rohloff HS

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	anthrazit glänzend, tannengrün (RAL 6009) oder weiß (RAL 9016)
Gabel	Marzocchi 44 RLO 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
Federelement	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung, einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-374, Alu, 30.4 x 300 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34,9 mm
Reifen	Schwalbe Supreme Evolution 50-559, Reflex, faltbar
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Ritchey Pro Girder SC OCR, 26", 32 Loch, schwarz
Speichen	Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Deore XT (HB-M756) für Scheibenbremse, 32 Loch
Hinterradnabe	Rohloff Speedhub 8027, Nabenschaltung 14-Gang
Akku	Bosch Standardbatterie, Lithium-Ionen, 36 Volt, 8 Ah/288 Wh
Schiebehilfe	nur bei HS
Tretkurbel	FSA Metropolis, 42 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Hebie Chainglider open
Innenlager	Bosch drive unit Bosch 45 High Performance Motor
Kette	KMC X1, 116 Glieder
Kassette	Rohloff 15 Zähne, Wenderitzel
Schaltwerk	Rohloff, CNC-gefräst, Kettenspanner
Schalthebel	Rohloff, Drehgriff
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal 5207 HRC Freccia Lookin
Pedale	MTB, Aluminium, VP-196
Lenker	X-TAS-Y Riser Bar, 625 mm, schwarz
Vorbau	X-TAS-Y HIGH COVER 110 mm, 40°
Griffe	Ergon GP1-L-GFK
Bremsen	Tektro Auriga SUB, Scheibenbremse
Bremshebel	Tektro Auriga SUB für Scheibenbremse
Schutzbleche	SKS Trekking 53, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie, silber, 265-280 mm
Klingel	Original Billy
Ständer	Hebie 0663 X1 K1, schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo R LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus LED
Sonstiges	Dämpferpumpe, Nummernschildhalter, Rückspiegel, Zusatzreflektoren
Entfaltung	1,61 bis 8,46 m
Gewicht	24,8 kg/HS: 25,2 kg
Rahmenhöhe	49 oder 56 cm