



riese und müller

Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Culture touring

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	silber
Gabel	RST Capa ML, Lockout
Federelement	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-374, Alu, 30,4 x 350 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34,9 mm
Reifen	Schwalbe Marathon 47-559, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Alex Crostini M1.1, 26", 32/36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim 2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano (DH-3N72B-QR) Nabendynamo, 32 Loch
Hinterradnabe	SRAM Dual Drive Premium, 36 Loch, 3x9 Gang
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Sugino IC-38, 38 Zähne, 170 mm, silber
Kettenschutz	Hebie Chainglider open
Innenlager	TH BB-7420AL, 116 mm
Kette	Shimano (CN-HG53), 112 Glieder
Kassette	SRAM Dual Drive 9-fach: 11-13-15-17-20-23-26-30-34
Schaltwerk	SRAM Dual Drive
Schalthebel	SRAM Dual Drive 3x9 Gang
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal 5235 HRC Lookin Men
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
Lenker	Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz
Vorbau	HL Satori-Up, Alu, winkelverstellbar
Griffe	SRAM Dual Drive
Bremsen	Avid Single Digit 5, V-Bremse
Bremshebel	Tektro RS388A
Schutzbleche	SKS Trekking 53, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie, silber, 265-280 mm
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp 24"-1, schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC Lyt senso plus LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus mit LED/Standlicht
Sonstiges	-
Entfaltung	1,66 bis 9,54 m
Gewicht	17,6 kg
Rahmenhöhe	46 oder 55 cm