



riese und müller

Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Delite hybrid touring HS

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	orange (RAL 2009) oder schwarz matt (RAL 9005)
Gabel	Marzocchi 44 RLO 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
Federelement	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung, einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-374, Alu, 30.4 x 300 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34,9 mm
Reifen	Schwalbe Supreme Evolution 50-559, Reflex, faltbar
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Ritchey Pro Girder SC OCR, 26", 32 Loch, schwarz
Speichen	Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Deore XT (HB-M756) für Scheibenbremse, 32 Loch
Hinterradnabe	Shimano Deore XT (FH-M756A) für Scheibenbremse, 32 Loch
Akku	Bosch Standardbatterie, Lithium-Ionen, 36 Volt, 8 Ah/288 Wh
Schiebehilfe	nur bei HS
Tretkurbel	FSA Metropolis, 48 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	Bosch drive unit, Bosch 45 High Performance Motor
Kette	Shimano (CN-HG54), 116 Glieder
Kassette	Shimano Deore (CS-HG62-10) 10-fach: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36
Schaltwerk	Shimano Deore XT (RD-T780 SGS)
Schalthebel	Shimano Deore rapid fire (SL-M591)
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal 5207 HRC Freccia Lookin
Pedale	MTB, Aluminium, VP-196
Lenker	X-TAS-Y Riser Bar, 625 mm, schwarz
Vorbau	X-TAS-Y HIGH COVER 110 mm, 40°
Griffe	Ergon GP1-L-GFK
Bremsen	Tektro Auriga SUB, Scheibenbremse
Bremshebel	Tektro Auriga SUB für Scheibenbremse
Schutzbleche	SKS Trekking 53, schwarz
Gepäckträger	Standard-Gepäckträger, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie XL, silber-schwarz
Klingel	Original Billy
Ständer	Hebie 0663 X1 K1, schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo R LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus LED
Sonstiges	Dämpferpumpe, Nummernschildhalter, Rückspiegel, Zusatzreflektoren
Entfaltung	2,67 bis 8,74 m
Gewicht	23,8 kg/HS: 24,2 kg
Rahmenhöhe	54 oder 60 cm