



riese und müller

Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

World Birdy sport

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	schwarz matt (RAL 9005)
Gabel	Aluminium, geschobene Schwinge
Federelement	Birdy-Elastomer
Steuersatz	A-Headset, DiaCompe AL2
Sattelstütze	Birdy, Alu 7075, 34,9 x 570 mm
Sattelklemme	Kalloy, r-m-Design, 40,0 mm
Reifen	Schwalbe Impac Streetpac 47-355, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV5, französisches Ventil
Felgen	Alex DV 15, 18", 24/32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim 2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Birdy, 24-Loch
Hinterradnabe	Shimano 8-fach Acera (FH-RM60), 32 Loch
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Sunrace, 56 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	TH BB-7420ST, 113 mm
Kette	KMC X8-93, 114 Glieder
Kassette	Shimano (CS-HG40) 8-fach: 11-13-15-17-20-23-26-30
Schaltwerk	Shimano (RD-2300)
Schalthebel	Shimano Drehgriff 8-Gang
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal Rio plus Acttex
Pedale	City, LU-92
Lenker	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 520 mm, 12°, schwarz
Vorbau	Birdy Sport, höhenverstellbar
Griffe	Velo VLG 519 AD2, 135/92 mm
Bremsen	V-Bremse
Bremshebel	Tektro RS388A
Schutzbleche	SKS, schwarz
Gepäckträger	-
Pumpe	Optionales Zubehör: SKS Wese XL
Klingel	Humpert Mini Bell
Ständer	Seitenständer, Alu, schwarz
Lichtanlage	-
Sonstiges	-
Entfaltung	2,57 bis 7,04 m
Gewicht	11,9 kg
Rahmenhöhe	universal