



## Delite speed

Stand: 20. November 2009

<b>Rahmen</b>	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
<b>Oberfläche</b>	Pulverbeschichtung
<b>Farbe</b>	gelb (RAL 1006), schwarz (RAL 9005) oder pastellblau (RAL 5024)
<b>Gabel</b>	Marzocchi Corsa TST 2 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
<b>Federelement</b>	FOX Float R, Luft, vielfach einstellbar
<b>Steuersatz</b>	TH No. 9, semi-integrated
<b>Sattelstütze</b>	X-TAS-Y Skalar, Alu, 30.4x300 mm
<b>Sattelklemme</b>	Kalloy SC-201, 34.9 mm
<b>Reifen</b>	Schwalbe Kojak 35-559, faltbar
<b>Schläuche</b>	Schwalbe SV12A, französisches Ventil
<b>Felgen</b>	Alex Crostini M1.2, 26", 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet, Felgenlöcher asymmetrisch
<b>Speichen</b>	Sapim Race DD 2.0-1.8-2.0 mm, Edelstahl
<b>Vorderradnabe</b>	Shimano Deore XT (HB-M775-L), 32 Loch, schwarz
<b>Hinterradnabe</b>	Shimano Deore XT (FH-M775-L), 32 Loch, schwarz
<b>Akku</b>	
<b>Schiebehilfe</b>	
<b>Tretkurbel</b>	Shimano 105 (FC-5603-L), 50-39-30, 170 mm
<b>Kettenschutz</b>	-
<b>Innenlager</b>	integriert
<b>Kette</b>	Shimano 105 (CN-5600), 110 Glieder
<b>Kassette</b>	Shimano 105 (CS-5600) 10-fach: 12-13-14-15-16-17-19-21-24-27
<b>Schaltwerk</b>	Shimano 105 (RD-5600 GS)
<b>Schalthebel</b>	Shimano 105 (SL-R770)
<b>Umwerfer</b>	Shimano 105 (FD-R773-0B), 31.8 mm
<b>Sattel</b>	fizi:k nisene 3
<b>Pedale</b>	MTB, Aluminium, VP-196
<b>Lenker</b>	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 560 mm, 12°, schwarz
<b>Vorbau</b>	X-TAS-Y COVER/AL 6061 T6, 100 mm, 6°
<b>Griffe</b>	Ritchey True Grips WCS
<b>Bremsen</b>	Avid Single Digit 5, V-Bremse
<b>Bremshebel</b>	Avid FR-5
<b>Schutzbleche</b>	Optionales Zubehör: SKS Trekking 45, schwarz
<b>Gepäckträger</b>	Optionales Zubehör: Standard oder Expedition
<b>Pumpe</b>	SKS Rookie XL, silber-schwarz
<b>Klingel</b>	-
<b>Ständer</b>	Optional
<b>Lichtanlage</b>	Optional
<b>Sonstiges</b>	Dämpferpumpe
<b>Entfaltung</b>	2,15 bis 8,07 m
<b>Gewicht</b>	12,3 kg
<b>Rahmenhöhe</b>	49, 54 oder 60 cm