



Avenue light

Stand: 20. November 2009

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	cremeweiß (RAL 9001) oder schwarz (RAL 9005)
Gabel	Marzocchi Corsa RLO 80 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
Federelement	Manitou Radium R Air, Luft, vielfach einstellbar
Steuersatz	A-Headset, DiaCompe AL2
Sattelstütze	Kalloy SP-374, Alu, 30.4x350 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34.9 mm
Reifen	Schwalbe Marathon Racer 40-559, Reflex, faltbar
Schläuche	Schwalbe SV12A, französisches Ventil
Felgen	Alex Crostini M1.1, 26", 32/36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim Race DD 2.0-1.8-2.0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano (DH-3N72B-QR) Nabendynamo, 32 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-Gang Premium Freilauf (SG-8R36) oder Rücktritt (SG-8C31), 36 Loch
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Sugino IC-38, 38 Zähne, 170 mm, silber
Kettenschutz	gekapselte Kette
Innenlager	TH BB-7418AL, 122 mm
Kette	KMC Z92, 100 Glieder
Kassette	Esjot, 17 Zähne
Schaltwerk	-
Schalthebel	Shimano Nexus (SL-8S20)
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal 5235DRC Lookin Ladies
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-191
Lenker	Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz
Vorbau	X-TAS-Y High Cover 110 mm, 40°
Griffe	Ergon MP-1N-P-OE
Bremsen	Avid Single Digit 5, V-Bremse vorne, Rücktritt oder V-Bremse hinten
Bremshebel	Tektro RS388A
Schutzbleche	SKS Trekking 45, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie, silber, 265-280 mm
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp 22"-15, schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo senso plus (175QRNDi), hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus (329/8ALK) mit LED/Standlicht
Sonstiges	Dämpferpumpe
Entfaltung	2,37 bis 7,16 m
Gewicht	16,9 kg
Rahmenhöhe	46 oder 55 cm