



riese und müller Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Avenue alfine

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	cremeweiß (RAL 9001) oder schwarz (RAL 9005)
Gabel	Marzocchi 44 RLO 80 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
Federelement	Manitou Radium Comp R, Luft, vielfach einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-374, Alu, 30,4 x 350 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34,9 mm
Reifen	Schwalbe Supreme Performance 50-559, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Alex Crostini M1.1/M1.2 OCR, 26", 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano (DH-3N72B-QR) Nabendynamo, 32 Loch
Hinterradnabe	Shimano Alfine 11-Gang (SG-S700), 32 Loch
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Sugino IC-33, 33 Zähne, 170 mm, silber
Kettenschutz	gekapselte Kette
Innenlager	TH BB-7418AL, 122 mm
Kette	KMC X1, 98 Glieder
Kassette	Shimano, 18 Zähne
Schaltwerk	-
Schalthebel	Shimano Alfine (SL-S700)
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal 5235 DRC Lookin Ladies
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
Lenker	Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz
Vorbau	HL Satori-Up, Alu, winkelverstellbar
Griffe	Ergon GP1-L-GFK
Bremsen	Magura HS 33 Evo 2, hydraulische Felgenbremse
Bremshebel	Magura HS 33
Schutzbleche	SKS Trekking 53, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie, silber, 265-280 mm
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp 22"-15, schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo R senso plus LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus mit LED/Standlicht
Sonstiges	Dämpferpumpe
Entfaltung	1,95 bis 7,98 m
Gewicht	17,9 kg
Rahmenhöhe	46 oder 55 cm