



riese und müller

Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Birdy city

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	fünf Farben zur Wahl
Gabel	Aluminium, geschobene Schwinge
Federelement	Birdy-Elastomer
Steuersatz	A-Headset, DiaCompe AL2
Sattelstütze	Birdy, Alu 7075, 34,9 x 570 mm
Sattelklemme	Kalloy, r-m-Design, 40,0 mm
Reifen	Schwalbe Marathon Racer 40-355, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV5, französisches Ventil
Felgen	Alex Crostini M1.1, 18", 24/36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim 2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Birdy, 24-Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-Gang, Rücktritt (SG-8C31), 36 Loch
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Sunrace, 52 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	TH BB-7420AL, 113 mm
Kette	KMC X1, 106 Glieder
Kassette	Shimano, 16 Zähne
Schaltwerk	Shimano Alfine (CT-S500), Kettenspanner
Schalthebel	Shimano Nexus (SL-8S20)
Umwerfer	-
Sattel	r-m Design
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
Lenker	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 520 mm, 12°, schwarz
Vorbau	Birdy Komfort oder Sport, höhenverstellbar
Griffe	Velo VLG 519 AD2, 135/92 mm
Bremsen	Avid Single Digit 5, V-Bremse vorne, Rücktritt hinten
Bremshebel	Tektro RS388A
Schutzbleche	Optionales Zubehör: SKS, schwarz
Gepäckträger	Optionales Zubehör: Expeditions-Gepäckträger
Pumpe	Optionales Zubehör: SKS Wese XL
Klingel	Teil der optionalen Lichtausstattung (Original Billy)
Ständer	Optionales Zubehör: Seitenständer, Alu, schwarz
Lichtanlage	Optionales Zubehör: Beleuchtung Shimano oder Beleuchtung SON, jeweils mit Nabendynamo und Batterierücklicht oder Beleuchtung Batterie
Sonstiges	-
Entfaltung	2,38 bis 7,20 m
Gewicht	11,9 kg
Rahmenhöhe	universal