



riese und müller

Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Culture hybrid rohloff

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	dormant rot oder schwarz (RAL 9005)
Gabel	Marzocchi 44 RLO 80 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
Federelement	Manitou Radium Comp R, Luft, vielfach einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-374, Alu, RH 46: 30.4 x 300 mm, RH 55: 30.4 x 350
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34,9 mm
Reifen	Schwalbe Energizer 47-559, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Ritchey Pro Girder SC OCR, 26", 32 Loch, schwarz
Speichen	Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Deore XT (HB-M756) für Scheibenbremse, 32 Loch
Hinterradnabe	Rohloff Speedhub 8027, Nabenschaltung 14-Gang
Akku	Bosch Gepäckträgerbatterie, Lithium-Ionen, 36 Volt, 8 Ah/288 Wh
Schiebehilfe	nein
Tretkurbel	FSA Metropolis, 42 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Hebie Chainglider open
Innenlager	Bosch drive unit
Kette	KMC X1, 116 Glieder
Kassette	Rohloff 15 Zähne, Wenderitzel
Schaltwerk	Rohloff, CNC-gefräst, Kettenspanner
Schalthebel	Rohloff, Drehgriff
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal 5235 HRC Lookin Men
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
Lenker	Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz
Vorbau	HL Satori-Up, Alu, winkelverstellbar
Griffe	Ergon GP1-L-GFK
Bremsen	Tektro Auriga SUB, Scheibenbremse
Bremshebel	Tektro Auriga SUB für Scheibenbremse
Schutzbleche	SKS Trekking 53, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, inklusiv Packtaschen-Adapter, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie, silber, 265-280 mm
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp 24"-1, schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo R LED, hinten: bumm TOPLIGHT Mini LED
Sonstiges	Dämpferpumpe
Entfaltung	1,59 bis 8,38 m
Gewicht	25,7 kg
Rahmenhöhe	46 oder 55 cm