



# riese und müller

## Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

### Delite hybrid rohloff

<b>Rahmen</b>	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
<b>Oberfläche</b>	Pulverbeschichtung
<b>Farbe</b>	orange (RAL 2009) oder schwarz matt (RAL 9005)
<b>Gabel</b>	Marzocchi 44 RLO 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
<b>Federelement</b>	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung, einstellbar
<b>Steuersatz</b>	TH No. 9, semi-integrated
<b>Sattelstütze</b>	Kalloy SP-374, Alu, 30.4 x 300 mm
<b>Sattelklemme</b>	Kalloy SC-201, 34,9 mm
<b>Reifen</b>	Schwalbe Supreme Evolution 50-559, Reflex, faltbar
<b>Schläuche</b>	Schwalbe SV13, französisches Ventil
<b>Felgen</b>	Ritchey Pro Girder SC OCR, 26", 32 Loch, schwarz
<b>Speichen</b>	Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl
<b>Vorderradnabe</b>	Shimano Deore XT (HB-M756) für Scheibenbremse, 32 Loch
<b>Hinterradnabe</b>	Rohloff Speedhub 8027, Nabenschaltung 14-Gang
<b>Akku</b>	Bosch Standardbatterie, Lithium-Ionen, 36 Volt, 8 Ah/288 Wh
<b>Schiebehilfe</b>	
<b>Tretkurbel</b>	FSA Metropolis, 42 Zähne, 170 mm, schwarz
<b>Kettenschutz</b>	Hebie Chainglider open
<b>Innenlager</b>	Bosch drive unit
<b>Kette</b>	KMC X1, 116 Glieder
<b>Kassette</b>	Rohloff 15 Zähne, Wenderitzel
<b>Schaltwerk</b>	Rohloff, CNC-gefräst, Kettenspanner
<b>Schalthebel</b>	Rohloff, Drehgriff
<b>Umwerfer</b>	-
<b>Sattel</b>	Selle Royal 5207 HRC Freccia Lookin
<b>Pedale</b>	MTB, Aluminium, VP-196
<b>Lenker</b>	X-TAS-Y Riser Bar, 625 mm, schwarz
<b>Vorbau</b>	X-TAS-Y HIGH COVER 110 mm, 40°
<b>Griffe</b>	Ergon GP1-L-GFK
<b>Bremsen</b>	Tektro Auriga SUB, Scheibenbremse
<b>Bremshebel</b>	Tektro Auriga SUB für Scheibenbremse
<b>Schutzbleche</b>	SKS Trekking 53, schwarz
<b>Gepäckträger</b>	Standard-Gepäckträger, Spanngummi
<b>Pumpe</b>	SKS Rookie XL, silber-schwarz
<b>Klingel</b>	Original Billy
<b>Ständer</b>	Hebie 0663 X1 K1, schwarz
<b>Lichtanlage</b>	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo R LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus LED
<b>Sonstiges</b>	Dämpferpumpe
<b>Entfaltung</b>	1,61 bis 8,46 m
<b>Gewicht</b>	24,8 kg/HS: 25,2 kg
<b>Rahmenhöhe</b>	54 oder 60 cm