



# riese und müller

## Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

### Avenue hybrid 11-Gang

<b>Rahmen</b>	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
<b>Oberfläche</b>	Pulverbeschichtung
<b>Farbe</b>	rot, schwarz (RAL 9005) oder silber, OR-Modell: anthrazit glänzend
<b>Gabel</b>	Suntour SF9-CR-8V
<b>Federelement</b>	Manitou Radium Comp R, Luft, vielfach einstellbar
<b>Steuersatz</b>	TH No. 9, semi-integrated
<b>Sattelstütze</b>	RH 46: Kalloy SP-368, Alu, 30,4 x 300 mm, RH 55/60: Kalloy SP-339, Alu, 30,4 x 350 mm
<b>Sattelklemme</b>	Kalloy SC-201, 34,9 mm
<b>Reifen</b>	Schwalbe Energizer Plus Green Guard 47-559, Reflex
<b>Schläuche</b>	Schwalbe SV13, französisches Ventil
<b>Felgen</b>	Ritchey Pro Girder SC OCR, 26", 36/32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
<b>Speichen</b>	vorne: Sapim 2,0 mm, Edelstahl, hinten: Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl
<b>Vorderradnabe</b>	TransX PST Nabenmotor, 250 Watt, 36 Loch
<b>Hinterradnabe</b>	Shimano Alfine 11-Gang, Freilauf (SG-S700), 32 Loch
<b>Akku</b>	Lithium-Polymer, 36 Volt, 10 Ah/360 Wh
<b>Schiebehilfe</b>	ja
<b>Tretkurbel</b>	Sugino IC-38, 38 Zähne, 170 mm, silber
<b>Kettenschutz</b>	gekapselte Kette
<b>Innenlager</b>	TH BB-7420AL, 122 mm
<b>Kette</b>	KMC X1, 100 Glieder
<b>Kassette</b>	Shimano, 18 Zähne
<b>Schaltwerk</b>	-
<b>Schalthebel</b>	Shimano Alfine (SL-S700)
<b>Umwerfer</b>	-
<b>Sattel</b>	Selle Royal 5235 DRC Lookin Ladies
<b>Pedale</b>	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
<b>Lenker</b>	Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz
<b>Vorbau</b>	HL Satori-Up, Alu, winkelverstellbar
<b>Griffe</b>	Ergon GP1-L-GFK
<b>Bremsen</b>	Magura HS 33 Evo 2, hydraulische Felgenbremse
<b>Bremshebel</b>	Magura HS 33
<b>Schutzbleche</b>	SKS Trekking 53, schwarz
<b>Gepäckträger</b>	im Rahmen integriert, Federklappe
<b>Pumpe</b>	SKS Rookie, silber, 265-280 mm
<b>Klingel</b>	Original Billy
<b>Ständer</b>	Pletscher Comp 22"-15, schwarz
<b>Lichtanlage</b>	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo R LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus LED
<b>Sonstiges</b>	Dämpferpumpe
<b>Entfaltung</b>	2,25 bis 9,19 m
<b>Gewicht</b>	25,9 kg
<b>Rahmenhöhe</b>	46 oder 55 cm, OR-Modell: 55 oder 60 cm