



# riese und müller

## Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

### Culture hybrid NuVinci

<b>Rahmen</b>	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
<b>Oberfläche</b>	Pulverbeschichtung
<b>Farbe</b>	dormant rot oder schwarz (RAL 9005)
<b>Gabel</b>	RST Capa ML, Lockout
<b>Federelement</b>	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung, einstellbar
<b>Steuersatz</b>	TH No. 9, semi-integrated
<b>Sattelstütze</b>	Kalloy SP-374, Alu, RH 46: 30.4 x 300 mm, RH 55: 30.4 x 350
<b>Sattelklemme</b>	Kalloy SC-201, 34,9 mm
<b>Reifen</b>	Schwalbe Energizer 47-559, Reflex
<b>Schläuche</b>	Schwalbe SV13, französisches Ventil
<b>Felgen</b>	Ritchey Pro Girder SC OCR, 26", 32 Loch, schwarz
<b>Speichen</b>	Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl
<b>Vorderradnabe</b>	Shimano Deore XT (HB-M756) für Scheibenbremse, 32 Loch
<b>Hinterradnabe</b>	NuVinci N360, 32 Loch
<b>Akku</b>	Bosch Gepäckträgerbatterie, Lithium-Ionen, 36 Volt, 8 Ah/288 Wh
<b>Schiebehilfe</b>	nein
<b>Tretkurbel</b>	FSA Metropolis, 42 Zähne, 170 mm, schwarz
<b>Kettenschutz</b>	Hebie Chainglider open
<b>Innenlager</b>	Bosch drive unit
<b>Kette</b>	KMC X1, 118 Glieder
<b>Kassette</b>	NuVinci 19 Zähne
<b>Schaltwerk</b>	Sturmey Archer CTS86-SD, Kettenspanner
<b>Schalthebel</b>	NuVinci, Drehgriff
<b>Umwerfer</b>	-
<b>Sattel</b>	Selle Royal 5235 HRC Lookin Men
<b>Pedale</b>	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
<b>Lenker</b>	Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz
<b>Vorbau</b>	HL Satori-Up, Alu, winkelverstellbar
<b>Griffe</b>	Ergon GP1-L-GFK
<b>Bremsen</b>	Tektro Auriga SUB, Scheibenbremse
<b>Bremshebel</b>	Tektro Auriga SUB für Scheibenbremse
<b>Schutzbleche</b>	SKS Trekking 53, schwarz
<b>Gepäckträger</b>	im Rahmen integriert, inklusiv Packtaschen-Adapter, Spanngummi
<b>Pumpe</b>	SKS Rookie, silber, 265-280 mm
<b>Klingel</b>	Original Billy
<b>Ständer</b>	Hebie 0663 X1 K1, schwarz
<b>Lichtanlage</b>	Vorne: bumm LUMOTEC Lyt LED, hinten: bumm TOPLIGHT Mini LED
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Entfaltung</b>	2,25 bis 8,09 m
<b>Gewicht</b>	26,3 kg
<b>Rahmenhöhe</b>	46 oder 55 cm