



riese und müller

Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Avenue hybrid 7-Gang

| | |
|----------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | rot, schwarz (RAL 9005) oder silber, OR-Modell: anthrazit glänzend |
| Gabel | Suntour SF9-CR-8V |
| Federelement | X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung einstellbar |
| Steuersatz | TH No. 9, semi-integrated |
| Sattelstütze | RH 46: Kalloy SP-368, Alu, 30,4 x 300 mm, RH 55/60: Kalloy SP-339, Alu, 30,4 x 350 mm |
| Sattelklemme | Kalloy SC-201, 34,9 mm |
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus Green Guard 47-559, Reflex |
| Schläuche | Schwalbe SV13, französisches Ventil |
| Felgen | Ritchey Pro Girder SC OCR, 26", 36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet |
| Speichen | Sapim 2,0 mm, Edelstahl |
| Vorderradnabe | TransX PST Nabenmotor, 250 Watt, 36 Loch |
| Hinterradnabe | Shimano Nexus 7-Gang, Freilauf (SG-7R46), 36 Loch |
| Akku | Lithium-Polymer, 36 Volt, 10 Ah/360 Wh |
| Schiebehilfe | ja |
| Tretkurbel | Sugino IC-38, 38 Zähne, 170 mm, silber |
| Kettenschutz | gekapselte Kette |
| Innenlager | TH BB-7420AL, 122 mm |
| Kette | KMC X1, 100 Glieder |
| Kassette | Esjot, 17 Zähne |
| Schaltwerk | - |
| Schalthebel | Shimano Nexus (SL-7S20) |
| Umwerfer | - |
| Sattel | Selle Royal Rio plus Acttex |
| Pedale | City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611 |
| Lenker | Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz |
| Vorbau | X-TAS-Y HIGH COVER 110 mm, 40° |
| Griffe | Velo VLG 519 AD2, 135/92 mm |
| Bremsen | Avid Single Digit 5, V-Bremse vorne und hinten, Rücktritt oder Freilauf |
| Bremshebel | Tektro EL540 mit Bremssensor rechts |
| Schutzbleche | SKS Trekking 53, schwarz |
| Gepäckträger | im Rahmen integriert, Federklappe |
| Pumpe | SKS Rookie, silber, 265-280 mm |
| Klingel | Humpert Mini Bell |
| Ständer | Pletscher Comp 22"-15, schwarz |
| Lichtanlage | Vorne: bumm LUMOTEC Lyt LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus LED |
| Sonstiges | - |
| Entfaltung | 2,90 bis 7,00 m |
| Gewicht | 24,9 kg |
| Rahmenhöhe | 46 oder 55 cm, OR-Modell: 55 oder 60 cm |