



riese und müller Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Birdy rohloff disc

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	schwarz (RAL 9005) oder Alu poliert
Gabel	Aluminium, geschobene Schwinge
Federelement	Birdy-Elastomer
Steuersatz	A-Headset, DiaCompe AL2
Sattelstütze	Birdy, Alu 7075, 34,9 x 570 mm
Sattelklemme	Kalloy, r-m-Design, 40,0 mm
Reifen	Schwalbe Marathon Racer 40-355, Reflex, faltbar
Schläuche	Schwalbe SV5, französisches Ventil
Felgen	Alex Crostini M1.1, 18", 32 Loch, schwarz
Speichen	Sapim 2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Birdy, 32-Loch für Scheibenbremse
Hinterradnabe	Rohloff Speedhub 8025z, Nabenschaltung 14-Gang
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Sugino RD-2, 52 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	TH BB-7420AL, 113 mm
Kette	KMC X1, 106 Glieder
Kassette	Rohloff, 13 Zähne
Schaltwerk	Rohloff, CNC-gefräst, Kettenspanner
Schalthebel	Rohloff, Drehgriff
Umwerfer	-
Sattel	r-m Design
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
Lenker	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 520 mm, 12°, schwarz
Vorbau	Birdy Komfort oder Sport, höhenverstellbar
Griffe	Ergon GP1-L-GFK
Bremsen	Shimano (BR-575), Scheibenbremse
Bremshebel	Shimano (BL-575) für Scheibenbremse
Schutzbleche	Optionales Zubehör: SKS, schwarz
Gepäckträger	Optionales Zubehör: Expeditions-Gepäckträger
Pumpe	Optionales Zubehör: SKS Wese XL
Klingel	Teil der optionalen Lichtausstattung (Original Billy)
Ständer	Optionales Zubehör: Seitenständer, Alu, schwarz
Lichtanlage	Optionales Zubehör: Beleuchtung SON für Scheibenbremsen, mit Nabendynamo und Batterierücklicht oder Beleuchtung Batterie
Sonstiges	-
Entfaltung	1,55 bis 8,17 m
Gewicht	11,5 kg
Rahmenhöhe	universal