



riese und müller Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

World Birdy comfort

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	weiß (RAL 9016)
Gabel	Aluminium, geschobene Schwinge
Federelement	Birdy-Elastomer
Steuersatz	A-Headset, DiaCompe AL2
Sattelstütze	Birdy, Alu 7075, 34,9 x 570 mm
Sattelklemme	Kalloy, r-m-Design, 40,0 mm
Reifen	Schwalbe Impac Streetpac 47-355, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV5, französisches Ventil
Felgen	Alex DV 15, 18", 24/36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim 2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano (DH-3N30DA) Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 7-Gang, Freilauf (SG-7???), 36 Loch
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Sunrace, 52 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	TH BB-7420ST, 113 mm
Kette	KMC X1, 106 Glieder
Kassette	Shimano, 16 Zähne
Schaltwerk	Kettenspanner
Schalthebel	Shimano Nexus (SL-7S20)
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal Rio plus Acttex
Pedale	City, LU-92
Lenker	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 520 mm, 12°, schwarz
Vorbau	Birdy Komfort, höhenverstellbar
Griffe	Velo VLG 519 AD2, 135/92 mm
Bremsen	V-Bremse
Bremshebel	Tektro RS388A
Schutzbleche	SKS, schwarz
Gepäckträger	Expeditions-Gepäckträger ohne Rollen
Pumpe	Optionales Zubehör: SKS Wese XL
Klingel	Humpert Mini Bell
Ständer	Seitenständer, Alu, schwarz
Lichtanlage	Nabendynamo Shimano, Scheinwerfer Busch & Müller Lyt, Batterierücklicht
Sonstiges	-
Entfaltung	2,85 bis 6,89 m
Gewicht	14,2 kg
Rahmenhöhe	universal