



riese und müller

Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Delite speed

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	gelb (RAL 1006), schwarz (RAL 9005) oder pastellblau (RAL 5024)
Gabel	Marzocchi 44 RLO 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
Federelement	FOX Float R, Luft, vielfach einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-374, Alu, 30,4 x 300 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34,9 mm
Reifen	Schwalbe Kojak 35-559, faltbar
Schläuche	Schwalbe SV12A, französisches Ventil
Felgen	Alex Crostini M1.2 OCR, 26", 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Deore XT (HB-M775-L), 32 Loch
Hinterradnabe	Shimano Deore XT (FH-M775-L), 32 Loch
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Shimano 105 (FC-5603-L), 50-39-30, 170 mm
Kettenschutz	-
Innenlager	integriert
Kette	Shimano 105 (CN-5600), 110 Glieder
Kassette	Shimano 105 (CS-5600) 10-fach: 12-13-14-15-16-17-19-21-24-27
Schaltwerk	Shimano 105 (RD-5600 GS)
Schalthebel	Shimano 105 (SL-R770)
Umwerfer	Shimano 105 (FD-R773 BM50), 31.8 mm
Sattel	fi'zi:k nisene 3
Pedale	MTB, Aluminium, VP-196
Lenker	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 560 mm, 12°, schwarz
Vorbau	X-TAS-Y COVER 105 mm, 10°
Griffe	Ritchey True Grips WCS
Bremsen	Avid Single Digit 5, V-Bremse
Bremshebel	Avid FR-5
Schutzbleche	Optionales Zubehör: SKS Trekking 45, schwarz
Gepäckträger	Optionales Zubehör: Standard oder Expedition
Pumpe	SKS Rookie XL, silber-schwarz
Klingel	-
Ständer	Optional
Lichtanlage	Optional
Sonstiges	Dämpferpumpe
Entfaltung	2,15 bis 8,07 m
Gewicht	12,3 kg
Rahmenhöhe	49, 54 oder 60 cm