



riese und müller

Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Culture urban premium

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	hellelfenbein (RAL 1015) oder schwarz (RAL 9005)
Gabel	RST Capa ML, Lockout
Federelement	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-339, Alu, 30,4 x 350 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34,9 mm
Reifen	Schwalbe Supreme Performance 50-559, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Alex DA16, 26", 36 Loch, silber, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim 2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano (DH-3N30DA) Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-Gang Premium, Freilauf (SG-8R36), 36 Loch
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Sugino IC-38, 38 Zähne, 170 mm, silber
Kettenschutz	gekapselte Kette
Innenlager	TH BB-7420AL, 122 mm
Kette	KMC X1, 98 Glieder
Kassette	Esjot, 17 Zähne
Schaltwerk	-
Schalthebel	Shimano Alfine (SL-S500)
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal Rio Acttex
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
Lenker	X-TAS-Y City Liner, 625 mm, silber
Vorbau	X-TAS-Y HIGH COVER 110 mm, 40°
Griffe	Ledergriffe, ergonomisch
Bremsen	Tektro C310, V-Bremse
Bremshebel	Shimano Capreo (BL-F700)
Schutzbleche	SKS Trekking 53, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie, silber, 265-280 mm
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp 22"-15, silber
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC Lyt senso plus LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus mit LED/Standlicht
Sonstiges	-
Entfaltung	2,46 bis 7,43 m
Gewicht	18,0 kg
Rahmenhöhe	46 oder 55 cm