



Delite touring

Stand: 20. November 2009

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	gelb (RAL 1006), schwarz (RAL 9005) oder pastellblau (RAL 5024)
Gabel	RST Capa ML, Lockout
Federelement	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-339, Alu, 30.4x300 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34.9 mm
Reifen	Schwalbe Marathon Racer 40-559, Reflex, faltbar
Schläuche	Schwalbe SV12A, französisches Ventil
Felgen	Alex Crostini M1.1 /M1.2, 26", 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet, Felgenlöcher am Hinterrad asymmetrisch
Speichen	Sapim Race DD 2.0-1.8-2.0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Deore (HB-M530-S), 32 Loch, silber
Hinterradnabe	Shimano Deore (FH-M590-S), 32 Loch, silber
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Shimano Deore (FC-M590-S), 48-36-26, 170 mm, silber
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	integriert
Kette	Shimano Deore (CN-HG53), 110 Glieder
Kassette	Shimano Deore (CS-HG50) 9-fach: 11-12-14-16-18-21-24-28-32
Schaltwerk	Shimano Deore (RD-M591-S)
Schalthebel	SRAM Attack, Drehgriff, 9-Gang/micro-index
Umwerfer	Shimano Deore (FD-M591), 31.8 mm, dp, ds
Sattel	r-m Design
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
Lenker	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 560 mm, 12°, schwarz
Vorbau	X-TAS-Y COVER/AL 6061 T6, 100 mm, 18°
Griffe	Velo VLG 519 AD2, 92/92mm
Bremsen	Avid Single Digit 5, V-Bremse
Bremshebel	Avid FR-5
Schutzbleche	SKS Trekking 45, schwarz
Gepäckträger	Optionales Zubehör: Standard oder Expedition
Pumpe	SKS Rookie XL, silber-schwarz
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp Zoom 26", schwarz
Lichtanlage	Optional
Sonstiges	-
Entfaltung	1,62 bis 8,70 m
Gewicht	13,9 kg
Rahmenhöhe	49, 54 oder 60 cm