



riese und müller

Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Delite traveller rohloff

| | |
|----------------------|---|
| Rahmen | Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | gelb (RAL 1006) oder schwarz (RAL 9005) |
| Gabel | Marzocchi 44 RLO 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout |
| Federelement | X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung, einstellbar |
| Steuersatz | TH No. 9, semi-integrated |
| Sattelstütze | JD, Alu, 34,9 x 300 mm |
| Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial 50-559, Reflex, faltbar |
| Schläuche | Schwalbe SV13, französisches Ventil |
| Felgen | Ritchey Pro Girder SC OCR, 26", 32 Loch, schwarz |
| Speichen | Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl |
| Vorderradnabe | Shimano Deore XT (HB-M756) für Scheibenbremse, 32 Loch |
| Hinterradnabe | Rohloff Speedhub 8027, Nabenschaltung 14-Gang |
| Akku | |
| Schiebehilfe | |
| Tretkurbel | Truativ Stylo 1.1, 42 Zähne, 170 mm, schwarz |
| Kettenschutz | Kettenschutzring |
| Innenlager | integriert |
| Kette | Shimano (CN-HG73), 110 Glieder |
| Kassette | Rohloff 15 Zähne, Wenderitzel |
| Schaltwerk | Rohloff, CNC-gefräst, Kettenspanner |
| Schalthebel | Rohloff, Drehgriff |
| Umwerfer | - |
| Sattel | Selle Royal 5207 HRC Freccia Lookin |
| Pedale | MTB, Aluminium, VP-196 |
| Lenker | Syntace VRO 7075 16° |
| Vorbau | Syntace VRO |
| Griffe | Ergon GP1-L-GFK |
| Bremsen | Tektro Auriga SUB, Scheibenbremse |
| Bremshebel | Tektro Auriga SUB für Scheibenbremse |
| Schutzbleche | SKS Mountain 60, schwarz |
| Gepäckträger | Expeditions-Gepäckträger, Links und Spanngummi |
| Pumpe | SKS Rookie XL, silber-schwarz |
| Klingel | Original Billy |
| Ständer | Hebie 0663 X1 K1, schwarz |
| Lichtanlage | Optional |
| Sonstiges | 2 Flaschen Zefal 156, 600 ml/Flaschenhalter, Dämpferpumpe |
| Entfaltung | 1,59 bis 8,38 m |
| Gewicht | 18,9 kg |
| Rahmenhöhe | 49, 54 oder 60 cm |