



# riese und müller

## Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

### Delite hybrid 500 HS

<b>Rahmen</b>	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
<b>Oberfläche</b>	Pulverbeschichtung
<b>Farbe</b>	gelb (RAL 1006) oder schwarz (RAL 9005)
<b>Gabel</b>	Marzocchi 44 RLO 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
<b>Federelement</b>	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung, einstellb.
<b>Steuersatz</b>	TH No. 9, semi-integrated
<b>Sattelstütze</b>	JD, Alu, 34,9 x 300 mm
<b>Sattelklemme</b>	Kalloy SC-201, 40,0 mm
<b>Reifen</b>	Schwalbe Supreme Evolution 50-559, Reflex, faltbar
<b>Schläuche</b>	Schwalbe SV13, französisches Ventil
<b>Felgen</b>	Ritchey Pro Girder SC OCR, 26", 32/36 Loch, schwarz
<b>Speichen</b>	vorne: Sapim Race DD, 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl, hinten: Sapim Strong ED, 2,3-2,0 mm, Edelstahl
<b>Vorderradnabe</b>	Shimano Deore XT (HB-M756) für Scheibenbremse, 32 Loch
<b>Hinterradnabe</b>	Nabenmotor BionX PL 500 HS L, 500 Watt HS, für Scheibenbremse, 36 Loch, CAN-Bus-Technologie
<b>Akku</b>	Lithium-Ionen, 36 Volt, 10 Ah/360 Wh
<b>Schiebehilfe</b>	ja
<b>Tretkurbel</b>	Shimano Deore (FC-M590-S), 48-36-26, 170 mm, silber
<b>Kettenschutz</b>	Kettenschutzring
<b>Innenlager</b>	integriert
<b>Kette</b>	Shimano (CN-HG53), 114 Glieder
<b>Kassette</b>	9-fach, Schraubkranz: 11-12-14-16-18-21-24-28-32
<b>Schaltwerk</b>	Shimano Deore XT (RD-M771 SGS)
<b>Schalthebel</b>	SRAM Attack, Drehgriff, 9-Gang/micro-index
<b>Umwerfer</b>	Shimano Deore (FD-M591), 31,8 mm, dp, ds
<b>Sattel</b>	Selle Royal 5207 HRC Freccia Lookin
<b>Pedale</b>	MTB, Aluminium, VP-196
<b>Lenker</b>	Syntace VRO 7075 16°
<b>Vorbau</b>	Syntace VRO
<b>Griffe</b>	Ergon GP1-L-GFK
<b>Bremsen</b>	Magura Julie, Scheibenbremse
<b>Bremshebel</b>	Magura Julie für Scheibenbremse
<b>Schutzbleche</b>	SKS Trekking 53, schwarz
<b>Gepäckträger</b>	Standard-Gepäckträger, Spanngummi
<b>Pumpe</b>	SKS Rookie XL, silber-schwarz
<b>Klingel</b>	Original Billy
<b>Ständer</b>	Hebie 0663 X1 K1, schwarz
<b>Lichtanlage</b>	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo R LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus LED
<b>Sonstiges</b>	Dämpferpumpe, Nummernschildhalter, Rückspiegel, Zusatzreflektoren
<b>Entfaltung</b>	1,63 bis 8,74 m
<b>Gewicht</b>	25,4 kg
<b>Rahmenhöhe</b>	49, 54 oder 60 cm