



riese und müller Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

Delite hybrid 500 HS Cup

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	gelb (RAL 1006) oder schwarz (RAL 9005)
Gabel	Fox 32 F100-RL 15QR
Federelement	FOX Float RP 23, Luft, vielfach einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Syntace P6, Alu, 34,9 x 400 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 40,0 mm
Reifen	Schwalbe Supreme Evolution 50-559, Reflex, faltbar
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Ritchey Pro Girder SC OCR, 26", 32/36 Loch, schwarz
Speichen	vorne: Sapim Race DD, 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl, hinten: Sapim Strong ED, 2,3-2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Deore XT (HB-M758-EL) für Scheibenbremse, 32 Loch, Steckachse
Hinterradnabe	Nabenmotor BionX PL 500 HS L, 500 Watt HS, für Scheibenbremse, 36 Loch, CAN-Bus-Technologie
Akku	Lithium-Ionen, 36 Volt, 10 Ah/360 Wh
Schiebehilfe	ja
Tretkurbel	Shimano Deore XT (FC-M771-K), 48-36-26, 170 mm, silber
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	integriert
Kette	Shimano (CN-HG73), 114 Glieder
Kassette	9-fach, Schraubkranz: 11-12-14-16-18-21-24-28-32
Schaltwerk	Shimano Deore XTR (RD-M971 SGS)
Schalthebel	Shimano Deore XT rapid fire (SL-M770)
Umwerfer	Shimano Deore XT (FD-M773), 31,8 mm, dp, ds
Sattel	fizi:k nisene 3
Pedale	MTB, Aluminium, VP-196
Lenker	Syntace Duraflite 2014, schwarz
Vorbau	Syntace Force 139, 120 mm, 6°
Griffe	Ritchey True Grips WCS
Bremsen	Magura Julie, Scheibenbremse
Bremshebel	Magura Julie für Scheibenbremse
Schutzbleche	SKS Trekking 53, schwarz
Gepäckträger	Cup-Gepäckträger, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie XL, silber-schwarz
Klingel	Original Billy
Ständer	Hebie 0663 X1 K1, schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo R LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus LED
Sonstiges	Dämpferpumpe, Nummernschildhalter, Rückspiegel, Zusatzreflektoren
Entfaltung	1,63 bis 8,74 m
Gewicht	24,4 kg
Rahmenhöhe	49, 54 oder 60 cm