



Birdy light

Stand: 20. November 2009

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	fünf Farben zur Wahl
Gabel	Aluminium, geschobene Schwinge
Federelement	Birdy-Elastomer
Steuersatz	A-Headset, DiaCompe AL2
Sattelstütze	Birdy, Alu 7075, 34.9 x 570 mm
Sattelklemme	Kalloy, r-m-Design, 40.0 mm
Reifen	Schwalbe Marathon Racer 40-355, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV5, französisches Ventil
Felgen	Alex Crostini M1.1, 18", 24/32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim 2.0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Birdy, 24-Loch, silber
Hinterradnabe	Shimano Alivio 8-fach (FH-MC18), 32 Loch
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Sunrace, 56 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	TH BB-7420ST, 113 mm
Kette	KMC Z92, 114 Glieder
Kassette	Shimano (CS-HG50-8I) 8-fach: 11-13-15-17-20-23-26-30
Schaltwerk	Shimano Capreo (RD-F700 SGS)
Schalthebel	Shimano Drehgriff 8-Gang
Umwerfer	-
Sattel	r-m Design
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
Lenker	MTB AL 2014 T6, 520mm, schwarz
Vorbau	Birdy Komfort oder Sport, höhenverstellbar
Griffe	Velo VLG 519 AD2, 135/92 mm
Bremsen	Avid Single Digit 5, V-Bremse
Bremshebel	Avid FR-5
Schutzbleche	Optionales Zubehör: SKS, schwarz
Gepäckträger	Opt. Zubehör: SL oder Expeditions-Gepäckträger
Pumpe	Optionales Zubehör: SKS Wese XL
Klingel	Teil der optionalen Lichtausstattung (Original Billy)
Ständer	Optionales Zubehör: Seitenständer, Alu, schwarz
Lichtanlage	Optionales Zubehör: Beleuchtung Shimano oder Beleuchtung SON, jeweils mit Nabendynamo und Batterierücklicht
Sonstiges	Kettenstrebenschutz Edelstahl
Entfaltung	2,57 bis 7,04 m
Gewicht	10,9 kg
Rahmenhöhe	universal