



Avenue city

Stand: 30. August 2010

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	cremeweiß (RAL 9001) oder schwarz (RAL 9005)
Gabel	RST Capa ML, Lockout
Federelement	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-339, Alu, 30,4 x 350 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34,9 mm
Reifen	Schwalbe Marathon 47-559, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Alex DA16, 26", 36 Loch, silber, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim 2,0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano (DH-3N30DA) Nabendynamo, 36 Loch
Hinterradnabe	Shimano Nexus 8-Gang, Freilauf (SG-8R31) oder Rücktritt (SG-8C31), 36 Loch
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Sugino IC-38, 38 Zähne, 170 mm, silber
Kettenschutz	gekapselte Kette
Innenlager	TH BB-7420AL, 122 mm
Kette	KMC Z92, 100 Glieder
Kassette	Esjot, 17 Zähne
Schaltwerk	-
Schalthebel	Shimano Nexus (SL-8S20)
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal 5235 DRC Lookin Ladies
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
Lenker	Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz
Vorbau	HL Corp. Satori-Up, Alu, winkelverstellbar
Griffe	Velo VLG 519 AD2, 135/92 mm
Bremsen	Avid Single Digit 5, V-Bremse vorne, Rücktritt oder V-Bremse hinten
Bremshebel	Tektro RS388A
Schutzbleche	SKS Trekking 53, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie, silber, 265-280 mm
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp 22"-15, schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC Lyt senso plus LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus mit LED/Standlicht
Sonstiges	-
Entfaltung	2,42 bis 7,32 m
Gewicht	18,8 kg
Rahmenhöhe	46 oder 55 cm