


Intercontinental extreme

Stand: 20. November 2009

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	orange (RAL 2009), sahara matt (RAL 1014) oder schwarz matt (RAL 9005)
Gabel	Marzocchi Corsa TST 2 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
Federelement	Magura MX 165, Federung und Dämpfung mit Luft, einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Ritchey Comp, Alu, 30.4 x 350mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34.9 mm
Reifen	Schwalbe Marathon Extreme DD 50-559, Reflex, faltbar
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Ritchey MTN Pro Girder XC, 26", 32 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
Speichen	Sapim Race DD 2.0-1.8-2.0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	SON Nabendynamo für Scheibenbremse, 32 Loch
Hinterradnabe	Rohloff Speedhub 8025, Nabenschaltung 14-Gang
Akku	
Schiebehilfe	
Tretkurbel	Truvativ Stylo 1.1, 42 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Kettenschutzring
Innenlager	integriert
Kette	Kette KMC Z92, 108 Glieder
Kassette	Rohloff 15 Zähne, Wenderitzel
Schaltwerk	Rohloff, CNC-gefräst, Kettenspanner
Schalthebel	Rohloff, Drehgriff
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal 5207 HRC Freccia Lookin
Pedale	MTB, Aluminium, VP-196
Lenker	X-TAS-Y Riser Bar, 625 mm, schwarz
Vorbau	X-TAS-Y Swell 100 mm, winkelverstellbar
Griffe	Ergon MP-1N-P-OE
Bremsen	Shimano Deore XT (BR-M775), Scheibenbremse
Bremshebel	Shimano Deore XT für Scheibenbremse
Schutzbleche	SKS Mountain 60, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie XL, silber-schwarz
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp 24"-1, schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo senso plus (175QRNDi), hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus (329/8ALK) mit LED/Standlicht
Sonstiges	3 Flaschen Zefal 156, 600 ml/Flaschenhalter (RH 49:2), Dämpferpumpe
Entfaltung	1,58 bis 8,30 m
Gewicht	19,9 kg
Rahmenhöhe	49, 54 oder 60 cm