



# riese und müller

## Spezifikationen

Stand vom 23. September 2011

### Homage europe

<b>Rahmen</b>	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
<b>Oberfläche</b>	Pulverbeschichtung
<b>Farbe</b>	anthrazit matt, schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9016)
<b>Gabel</b>	RST Capa ML, Lockout
<b>Federelement</b>	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung einstellbar
<b>Steuersatz</b>	TH No. 9, semi-integrated
<b>Sattelstütze</b>	Kalloy SP-339, Alu, 30,4 x 300 mm
<b>Sattelklemme</b>	Kalloy SC-201, 34,9 mm
<b>Reifen</b>	Schwalbe Marathon Racer 40-559, Reflex
<b>Schläuche</b>	Schwalbe SV12A, französisches Ventil
<b>Felgen</b>	Alex Crostini M1.1, 26", 36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet
<b>Speichen</b>	Sapim 2,0 mm, Edelstahl
<b>Vorderradnabe</b>	Shimano (DH-3N30DA) Nabendynamo, 36 Loch
<b>Hinterradnabe</b>	Shimano Nexus 8-Gang Premium, Freilauf (SG-8R36), 36 Loch
<b>Akku</b>	
<b>Schiebehilfe</b>	
<b>Tretkurbel</b>	Shimano Nexus (FCNX-40), 38 Zähne, 170 mm, silber
<b>Kettenschutz</b>	r-m
<b>Innenlager</b>	TH BB-7420AL, 116 mm
<b>Kette</b>	KMC X1, 98 Glieder
<b>Kassette</b>	Shimano, 16 Zähne
<b>Schaltwerk</b>	Shimano Alfine (CT-S500), Kettenspanner
<b>Schalthebel</b>	Shimano Nexus (SL-8S20)
<b>Umwerfer</b>	-
<b>Sattel</b>	Selle Royal Rio plus Acttex
<b>Pedale</b>	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-611
<b>Lenker</b>	X-TAS-Y CC BAR/AL 6061 T6, 560 mm, 12°, schwarz
<b>Vorbau</b>	X-TAS-Y COVER 100 mm, 18°
<b>Griffe</b>	Velo VLG 519 AD2, 135/92 mm
<b>Bremsen</b>	Avid Single Digit 5, V-Bremse
<b>Bremshebel</b>	Tektro RS388A
<b>Schutzbleche</b>	SKS Trekking 53, schwarz
<b>Gepäckträger</b>	im Rahmen integriert, Spanngummi
<b>Pumpe</b>	SKS Rookie XL, silber-schwarz
<b>Klingel</b>	Original Billy
<b>Ständer</b>	Hebie 0663 X1 K1, schwarz
<b>Lichtanlage</b>	Vorne: bumm LUMOTEC Lyt senso plus LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus mit LED/Standlicht
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Entfaltung</b>	2,51 bis 7,61 m
<b>Gewicht</b>	16,3 kg
<b>Rahmenhöhe</b>	49 oder 56 cm