



## Intercontinental traveller

Stand: 20. November 2009

<b>Rahmen</b>	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
<b>Oberfläche</b>	Pulverbeschichtung
<b>Farbe</b>	orange (RAL 2009), sahara matt (RAL 1014) oder schwarz matt (RAL 9005)
<b>Gabel</b>	Marzocchi Corsa TST 2 100 mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout
<b>Federelement</b>	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung einstellbar
<b>Steuersatz</b>	TH No. 9, semi-integrated
<b>Sattelstütze</b>	Ritchey Comp, Alu, 31.6 x 350 mm
<b>Sattelklemme</b>	Kalloy SC-201, 34.9 mm
<b>Reifen</b>	Schwalbe Marathon Cross 47-559, Reflex
<b>Schläuche</b>	Schwalbe SV13, französisches Ventil
<b>Felgen</b>	Ritchey MTN Pro Girder/MTN Pro Girder OCR, 26", 36 Loch, silber, Flanken CNC-bearbeitet, Felgenlöcher am Hinterrad asymmetrisch
<b>Speichen</b>	Sapim Race DD 2.0-1.8-2.0 mm, Edelstahl
<b>Vorderradnabe</b>	Shimano Deore XT (HB-M760-S), 36 Loch
<b>Hinterradnabe</b>	Shimano Deore XT (FH-M760-S), 36 Loch
<b>Akku</b>	
<b>Schiebehilfe</b>	
<b>Tretkurbel</b>	Shimano Deore (FC-M533-SK), 44-32-22, 170 mm, silber
<b>Kettenschutz</b>	Kettenschutzring
<b>Innenlager</b>	integriert
<b>Kette</b>	Shimano Deore LX (CN-HG73), 114 Glieder
<b>Kassette</b>	Shimano Deore (CS-HG50) 9-fach: 11-12-14-16-18-21-24-28-32
<b>Schaltwerk</b>	Shimano Deore XT Shadow (RD-M772 SGS)
<b>Schalthebel</b>	Shimano Deore rapid fire (SL-M530)
<b>Umwerfer</b>	Shimano Deore LX (FD-M581), 34.9 mm, dp, ds
<b>Sattel</b>	Selle Royal Freccia Lookin
<b>Pedale</b>	MTB, Aluminium, VP-196
<b>Lenker</b>	X-TAS-Y Riser Bar, 625 mm, schwarz
<b>Vorbau</b>	X-TAS-Y Swell 100 mm, winkelverstellbar
<b>Griffe</b>	Ergon MP-1-P-OE
<b>Bremsen</b>	Magura HS 33 Evo 2, hydraulische Felgenbremse
<b>Bremshebel</b>	Magura HS 33, 4-Finger
<b>Schutzbleche</b>	SKS Mountain 60, schwarz
<b>Gepäckträger</b>	im Rahmen integriert, Spanngummi
<b>Pumpe</b>	SKS Rookie XL, silber-schwarz
<b>Klingel</b>	Original Billy
<b>Ständer</b>	Pletscher Comp 24"-1, schwarz
<b>Lichtanlage</b>	Optional
<b>Sonstiges</b>	3 Flaschen Zefal 156, 600 ml/Flaschenhalter (RH 49:2), Dämpferpumpe
<b>Entfaltung</b>	1,39 bis 8,09 m
<b>Gewicht</b>	18,4 kg
<b>Rahmenhöhe</b>	49, 54 oder 60 cm