



Jetstream

Stand: 20. November 2009

Rahmen	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Farbe	anthrazit matt oder weiß (RAL 9016)
Gabel	RST Capa ML, Lockout
Federelement	X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung, einstellbar
Steuersatz	TH No. 9, semi-integrated
Sattelstütze	Kalloy SP-374, Alu, 30.4x350 mm
Sattelklemme	Kalloy SC-201, 34.9 mm
Reifen	Schwalbe Marathon 47-559, Reflex
Schläuche	Schwalbe SV13, französisches Ventil
Felgen	Ritchey MTN Pro Girder/MTN Pro Girder OCR, 26", 32/36 Loch, schwarz, Flanken CNC-bearbeitet, Felgenlöcher am Hinterrad asymmetrisch
Speichen	vorne: Sapim Race DD, 2.0-1.8-2.0 mm, Edelstahl, hinten: Sapim Strong ED, 2.3-2.0 mm, Edelstahl
Vorderradnabe	Shimano Alfine (DH-S500), Nabendynamo für Scheibenbremse, 32 Loch
Hinterradnabe	Nabenmotor BionX PL-250, 250 Watt, für Scheibenbremse, 36 Loch, CAN-Bus-Technologie
Akku	Lithium-Ionen, 24 Volt, 10 Ah, 240 Wh
Schiebehilfe	ja
Tretkurbel	Sunrace, 50 Zähne, 170 mm, schwarz
Kettenschutz	Hebie Kettenschutz
Innenlager	TH BB-7420AL, 113 mm
Kette	KMC Z92, 116 Glieder
Kassette	Sunrace 8-fach, Schraubkranz: 13-15-17-19-21-24-28-32
Schaltwerk	Shimano Deore SLX Shadow (RD-M662 SGS)
Schalthebel	Shimano Drehgriff 8-Gang
Umwerfer	-
Sattel	Selle Royal 5235 HRC Lookin Men
Pedale	City, Aluminium, Gummiauflage, VP-196
Lenker	Humpert Trekking Exclusive, Aluminium, schwarz
Vorbau	HL Satori-Up, Alu, winkelverstellbar
Griffe	Ergon MP-1N-P-OE
Bremsen	Magura Louise, Scheibenbremse
Bremshebel	Magura Louise für Scheibenbremse
Schutzbleche	SKS Trekking 53, schwarz
Gepäckträger	im Rahmen integriert, Spanngummi
Pumpe	SKS Rookie, silber, 265-280 mm
Klingel	Original Billy
Ständer	Pletscher Comp 24"-1, schwarz
Lichtanlage	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo senso plus (175QRNDi), hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus (329/8ALK) mit LED/Standlicht
Sonstiges	-
Entfaltung	3,17 bis 7,80 m
Gewicht	24,4 kg
Rahmenhöhe	46 oder 55 cm